# ELOS-F5-1GX8GP 9 Portlu PoE Endüstriyel Ethernet Switch

Model: ELOS-F5-1GX8GP · Ürün kodu: ELO 2214530



9 portlu yönetilemez endüstriyel switch: 1 × 1000 Mbit fiber (SFP veya SC/FC/ST/LC) + 8 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45 PoE/PoE+. 12–58 V DC, -30…+75 °C, IP40, DIN ray montaj.

- Port yapısı: 1 × 1000 Mbit fiber (SFP veya SC/FC/ST/LC) + 8 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45 PoE/PoE+.
- Fiber bağlantı: sipariş seçeneğine göre SFP yuvası ya da SC, FC, ST veya LC sabit fiber konnektör; tek mod (single-mode) ya da çok mod (multi-mode) fiberle kullanılır, mesafe seçilen modül ve fiber tipine göre belirlenir.
- PoE/PoE+: IEEE 802.3af/at uyumlu portlarla kameralara ve erişim noktalarına enerji.
- Tak-çalıştır: IP adresi, yazılım ya da ayar gerektirmez; MDI/MDI-X otomatik algılama.
- Geniş besleme: 12–58 V DC; Phoenix klemens, çift besleme girişi. Pano içindeki 24 V DC hatta doğrudan bağlanır.
- Zorlu ortam: -30…+75 °C çalışma sıcaklığı, IP40 koruma, fansız doğal soğutma.
- Yıldırım ve surge koruması: Besleme ve Ethernet portlarında IEC 61000-4-5 Seviye 3 (4 kV / 2 kV).

## TEKNIK ÖZELLIKLER

| | |
|---|---|
| Ürün kodu | ELO 2214530 |
| Switch tipi | Yönetilemez (unmanaged), Katman 2 |
| Portlar | 1 × 1000 Mbit fiber (SFP veya SC/FC/ST/LC) + 8 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45 PoE/PoE+ |
| Toplam port sayısı | 9 |
| Fiber konnektör | sipariş seçeneğine göre SFP yuvası ya da SC, FC, ST veya LC sabit fiber konnektör |
| PoE | IEEE 802.3af / 802.3at (PoE/PoE+), port başına en fazla 30 W |
| Kablo / mesafe | Bakır: CAT5e/CAT6, 100 m; fiber: tek mod veya çok mod, modüle göre |
| Topoloji | Yıldız, hat (bus) ve ağaç; ring (halka) desteklenmez |
| Besleme | 12–58 V DC; Phoenix klemens, çift besleme girişi. PoE çıkışı için besleme 48–58 V DC olmalıdır |
| Çalışma / depolama sıcaklığı | -30…+75 °C / -30…+75 °C |
| Nem | %10–90, yoğuşmasız |
| Koruma sınıfı | IP40, fansız metal gövde |
| Surge koruması | Besleme ve Ethernet portlarında IEC 61000-4-5 Seviye 3 (4 kV / 2 kV) |
| EMC | ESD: IEC 61000-4-2 Seviye 4 (8 kV / 15 kV) |
| MTBF | 100.000 saat |
| Montaj | DIN rayı |
| Sertifikalar | CE, FCC, RoHS, CCC |