ELOS-F5-2GX4GT 6 Portlu Endüstriyel Ethernet Switch

Model: ELOS-F5-2GX4GT · Ürün kodu: ELO 2214426



6 portlu yönetilemez endüstriyel switch: 2 × 1000 Mbit fiber (SFP veya SC/FC/ST/LC) + 4 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45. 12–58 V DC, -30…+75 °C, IP40, DIN ray montaj.

- Port yapısı: 2 × 1000 Mbit fiber (SFP veya SC/FC/ST/LC) + 4 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45.
- Fiber bağlantı: sipariş seçeneğine göre SFP yuvası ya da SC, FC, ST veya LC sabit fiber konnektör; tek mod (single-mode) ya da çok mod (multi-mode) fiberle kullanılır, mesafe seçilen modül ve fiber tipine göre belirlenir.
- Tak-çalıştır: IP adresi, yazılım ya da ayar gerektirmez; MDI/MDI-X otomatik algılama.
- Geniş besleme: 12–58 V DC; Phoenix klemens, çift besleme girişi. Pano içindeki 24 V DC hatta doğrudan bağlanır.
- Zorlu ortam: -30…+75 °C çalışma sıcaklığı, IP40 koruma, fansız doğal soğutma.
- Yıldırım ve surge koruması: Besleme ve Ethernet portlarında IEC 61000-4-5 Seviye 3 (4 kV / 2 kV).

TEKNIK ÖZELLIKLER

Ürün kodu	ELO 2214426
Switch tipi	Yönetilemez (unmanaged), Katman 2
Portlar	2 × 1000 Mbit fiber (SFP veya SC/FC/ST/LC) + 4 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45
Toplam port sayısı	6
Fiber konnektör	sipariş seçeneğine göre SFP yuvası ya da SC, FC, ST veya LC sabit fiber konnektör
Kablo / mesafe	Bakır: CAT5e/CAT6, 100 m; fiber: tek mod veya çok mod, modüle göre
Topoloji	Yıldız, hat (bus) ve ağaç; ring (halka) desteklenmez
Besleme	12–58 V DC; Phoenix klemens, çift besleme girişi
Çalışma / depolama sıcaklığı	-30…+75 °C / -30…+75 °C
Nem	%10–90, yoğuşmasız
Koruma sınıfı	IP40, fansız metal gövde
Surge koruması	Besleme ve Ethernet portlarında IEC 61000-4-5 Seviye 3 (4 kV / 2 kV)
EMC	ESD: IEC 61000-4-2 Seviye 4 (8 kV / 15 kV)
MTBF	100.000 saat
Montaj	DIN rayı
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS, CCC