ELOS-F5-8TP 8 Portlu PoE Endüstriyel Ethernet Switch

Model: ELOS-F5-8TP · Ürün kodu: ELO 2214518



8 portlu yönetilemez endüstriyel switch: 8 × 10/100 Mbit RJ45 PoE/PoE+. 12–58 V DC, -30…+75 °C, IP40, DIN ray montaj.

- Port yapısı: 8 × 10/100 Mbit RJ45 PoE/PoE+.
- PoE/PoE+: IEEE 802.3af/at uyumlu portlarla kameralara ve erişim noktalarına enerji.
- Tak-çalıştır: IP adresi, yazılım ya da ayar gerektirmez; MDI/MDI-X otomatik algılama.
- Geniş besleme: 12–58 V DC; Phoenix klemens, çift besleme girişi. Pano içindeki 24 V DC hatta doğrudan bağlanır.
- Zorlu ortam: -30…+75 °C çalışma sıcaklığı, IP40 koruma, fansız doğal soğutma.
- Yıldırım ve surge koruması: Besleme ve Ethernet portlarında IEC 61000-4-5 Seviye 3 (4 kV / 2 kV).

TEKNIK ÖZELLIKLER

Ürün kodu	ELO 2214518
Switch tipi	Yönetilemez (unmanaged), Katman 2
Portlar	8 × 10/100 Mbit RJ45 PoE/PoE+
Toplam port sayısı	8
PoE	IEEE 802.3af / 802.3at (PoE/PoE+), port başına en fazla 30 W
Kablo / mesafe	Bakır: CAT5e/CAT6, 100 m
Topoloji	Yıldız, hat (bus) ve ağaç; ring (halka) desteklenmez
Besleme	12–58 V DC; Phoenix klemens, çift besleme girişi. PoE çıkışı için besleme 48–58 V DC olmalıdır
Çalışma / depolama sıcaklığı	-30…+75 °C / -30…+75 °C
Nem	%10–90, yoğuşmasız
Koruma sınıfı	IP40, fansız metal gövde
Surge koruması	Besleme ve Ethernet portlarında IEC 61000-4-5 Seviye 3 (4 kV / 2 kV)
EMC	ESD: IEC 61000-4-2 Seviye 4 (8 kV / 15 kV)
MTBF	100.000 saat
Montaj	DIN rayı
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS, CCC