ELOS-S5-2GX16GP-X XBlue 18 Portlu PoE Endüstriyel Ethernet Switch

Model: ELOS-S5-2GX16GP-X · Ürün kodu: ELO 3214439



XBlue serisi 18 portlu yönetilemez endüstriyel switch: 2 × 1000 Mbit fiber (SFP) + 16 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45 PoE/PoE+. 10–58 V DC, -40…+85 °C, IP50, DIN ray montaj.

- Port yapısı: 2 × 1000 Mbit fiber (SFP) + 16 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45 PoE/PoE+.
- Fiber bağlantı: SFP yuvası; tek mod (single-mode) ya da çok mod (multi-mode) fiberle kullanılır, mesafe seçilen modül ve fiber tipine göre belirlenir.
- PoE/PoE+: IEEE 802.3af/at uyumlu portlarla kameralara ve erişim noktalarına enerji.
- Tak-çalıştır: IP adresi, yazılım ya da ayar gerektirmez; MDI/MDI-X otomatik algılama.
- Geniş besleme: 10–58 V DC; Phoenix klemens, yedekli çift besleme girişi. Pano içindeki 24 V DC hatta doğrudan bağlanır.
- Zorlu ortam: -40…+85 °C çalışma sıcaklığı, IP50 koruma, fansız doğal soğutma.
- Yıldırım ve surge koruması: Besleme: IEC 61000-4-5 (10 kV / 10 kV), Ethernet: IEC 61000-4-5 (6 kV / 4 kV).

TEKNIK ÖZELLIKLER

Ürün kodu	ELO 3214439
Switch tipi	Yönetilemez (unmanaged), Katman 2
Portlar	2 × 1000 Mbit fiber (SFP) + 16 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45 PoE/PoE+
Toplam port sayısı	18
Fiber konnektör	SFP yuvası
PoE	IEEE 802.3af / 802.3at (PoE/PoE+), port başına en fazla 30 W
Kablo / mesafe	Bakır: CAT5e/CAT6, 100 m; fiber: tek mod veya çok mod, modüle göre
Topoloji	Yıldız, hat (bus) ve ağaç; ring (halka) desteklenmez
Besleme	10–58 V DC; Phoenix klemens, yedekli çift besleme girişi. PoE çıkışı için besleme 48–58 V DC olmalıdır
Çalışma / depolama sıcaklığı	-40…+85 °C / -40…+85 °C
Nem	%5–95, yoğuşmasız
Koruma sınıfı	IP50, fansız metal gövde
Surge koruması	Besleme: IEC 61000-4-5 (10 kV / 10 kV), Ethernet: IEC 61000-4-5 (6 kV / 4 kV)
EMC	ESD IEC 61000-4-2 Sv.4; RS IEC 61000-4-3 Sv.3; EFT IEC 61000-4-4 Sv.3; CS IEC 61000-4-6 Sv.3; PFMF IEC 61000-4-8 Sv.4
MTBF	100.000 saat
Montaj	DIN rayı
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS, CCC