ELOS-S5-4GX8GP 12 Portlu PoE Endüstriyel Ethernet Switch

Model: ELOS-S5-4GX8GP · Ürün kodu: ELO 3214313



12 portlu yönetilemez endüstriyel switch: 4 × 1000 Mbit fiber (SFP) + 8 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45 PoE/PoE+. 12–58 V DC, -40…+75 °C, IP40, DIN ray montaj.

- Port yapısı: 4 × 1000 Mbit fiber (SFP) + 8 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45 PoE/PoE+.
- Fiber bağlantı: SFP yuvası; tek mod (single-mode) ya da çok mod (multi-mode) fiberle kullanılır, mesafe seçilen modül ve fiber tipine göre belirlenir.
- PoE/PoE+: IEEE 802.3af/at uyumlu portlarla kameralara ve erişim noktalarına enerji.
- Tak-çalıştır: IP adresi, yazılım ya da ayar gerektirmez; MDI/MDI-X otomatik algılama.
- Geniş besleme: 12–58 V DC; Phoenix klemens, yedekli çift besleme girişi. Pano içindeki 24 V DC hatta doğrudan bağlanır.
- Zorlu ortam: -40…+75 °C (85 °C'de 4 saat test edilmiştir) çalışma sıcaklığı, IP40 koruma, fansız doğal soğutma.
- Yıldırım ve surge koruması: Besleme ve Ethernet portlarında IEC 61000-4-5 Seviye 3 (4 kV / 2 kV).

TEKNIK ÖZELLIKLER

Ürün kodu	ELO 3214313
Switch tipi	Yönetilemez (unmanaged), Katman 2
Portlar	4 × 1000 Mbit fiber (SFP) + 8 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45 PoE/PoE+
Toplam port sayısı	12
Fiber konnektör	SFP yuvası
PoE	IEEE 802.3af / 802.3at (PoE/PoE+), port başına en fazla 30 W
Kablo / mesafe	Bakır: CAT5e/CAT6, 100 m; fiber: tek mod veya çok mod, modüle göre
Topoloji	Yıldız, hat (bus) ve ağaç; ring (halka) desteklenmez
Besleme	12–58 V DC; Phoenix klemens, yedekli çift besleme girişi. PoE çıkışı için besleme 48–58 V DC olmalıdır
Çalışma / depolama sıcaklığı	-40…+75 °C (85 °C'de 4 saat test edilmiştir) / -40…+85 °C
Nem	%5–95, yoğuşmasız
Koruma sınıfı	IP40, fansız metal gövde
Surge koruması	Besleme ve Ethernet portlarında IEC 61000-4-5 Seviye 3 (4 kV / 2 kV)
EMC	ESD IEC 61000-4-2 Sv.4; RS IEC 61000-4-3 Sv.3; EFT IEC 61000-4-4 Sv.3; CS IEC 61000-4-6 Sv.3; PFMF IEC 61000-4-8 Sv.4
MTBF	100.000 saat
Montaj	DIN rayı
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS, CCC