ELOS-T5-5GTm 5 Portlu Kompakt Endüstriyel Ethernet Switch

Model: ELOS-T5-5GTm · Ürün kodu: ELO 2214525



5 portlu kompakt yönetilemez endüstriyel switch: 5 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45. 26 mm mini gövde, 12–58 V DC, -40…+75 °C, IP40, DIN ray montaj.

- Port yapısı: 5 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45; 10 Gbps anahtarlama kapasitesi, < 5 µs gecikme.
- Mini gövde: 26 × 57 × 78 mm ve 0,12 kg; panoda en az yer kaplayan eleCO switch.
- Tak-çalıştır: IP adresi, yazılım ya da ayar gerektirmez; MDI/MDI-X otomatik algılama.
- Geniş besleme: 12–58 V DC; vidasız push-in klemens ile hızlı kablolama. Pano içindeki 24 V DC hatta doğrudan bağlanır, yüksüz tüketim 2 W'ın altındadır.
- Zorlu ortam: -40…+75 °C çalışma sıcaklığı, IP40 koruma, fansız doğal soğutma.
- EMC koruması: Ethernet portlarında IEC 61000-4-5 Seviye 3 surge, IEC 61000-4-2 Seviye 4 ESD koruması.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Ürün kodu	ELO 2214525
Switch tipi	Yönetilemez (unmanaged), Katman 2
Portlar	5 × 10/100/1000 Mbit (Gigabit) RJ45
Toplam port sayısı	5
Anahtarlama kapasitesi	10 Gbps
Paket iletim hızı	7,44 Mpps
MAC adres tablosu	2K
Paket tamponu	1 Mbit
İletim gecikmesi	< 5 µs
Kablo / mesafe	Bakır: CAT5e/CAT6, 100 m
Topoloji	Yıldız, hat (bus) ve ağaç; ring (halka) desteklenmez
Standartlar	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x
Besleme	12–58 V DC; push-in (vidasız) klemens, P+ / P- / PE
Güç tüketimi	< 2 W (yüksüz)
LED göstergeler	PWR; port başına link/aktivite
Çalışma / depolama sıcaklığı	-40…+75 °C / -40…+75 °C
Nem	%5–95, yoğuşmasız
Koruma sınıfı	IP40, fansız alüminyum alaşım gövde
Surge koruması	Ethernet portlarında IEC 61000-4-5 Seviye 3 (2 kV / 1 kV)
EMC	ESD: IEC 61000-4-2 Seviye 4 (8 kV kontak / 15 kV hava)
MTBF	100.000 saat
Boyutlar (G × D × Y)	26 × 57 × 78 mm
Ağırlık	0,12 kg

Montaj	DIN rayı (35 mm)
Sertifikalar	CE, FCC, RoHS